

## TC 3530



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Компактный светодиодный светильник с повышенными световыми характеристиками 90лм/вт. Устанавливается на подвесе осветительного шинпровода. Экспозиционный светильник акцентирующего освещения. Современное энергосберегающее освещение товара в магазине, бутике, ТРЦ. Применяется для подсветки в интерьере квартиры, частного дома, коттеджа. Обладая узким углом освещения, идеально подходит для акцентной подсветки картин. Не требует обслуживания и замены ламп. Энергопотребление в 5 раз меньше галогенных трековых светильников. Светильник отличается низким тепловыделением и отсутствием УФ-лучей в спектре.

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	~220 В/50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	30/36 Вт
ТИП LED	COB
УГОЛ ЛУЧА	40°
СВЕТОВОЙ ПОТОК	4260/3408 Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000/4000 К
ГАРАНТИЯ	2 года
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP20
ЦВЕТ КОРПУСА	Белый, черный, серый