

Трековая панель LBG SM505T LED60S/940



Область применения

Светодиодная панель с адаптером для установки в шинопровод, отличное решение для освещения торговых и выставочных залов. Наличие адаптера позволяет производить перестановку светильника по шинопроводу в любое место.

В светильнике используется линзованная оптика, которая формирует необходимое распределение светового потока, в зависимости от светотехнической задачи.

Светильник может быть укомплектован линзами с углом распределения 30°, 60° или 90° и светодиодами с различной цветовой температурой 3000К, 4000К или 5000К.

Светильник обладает высокой эффективностью - при качественной цветопередаче и имеет высокий световой поток.

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	~220 В/50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	60 Вт
ТИП LED МАТРИЦЫ	SMD 2835
УГОЛ ЛУЧА	30° / 60° / 90°
СВЕТОВОЙ ПОТОК МАТРИЦА / СВЕТИЛЬНИК	8160 Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000 К / 4000 К / 5000 К
ДРАЙВЕР	ВОКЕ
CRI	90Ra
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP20
ЦВЕТ КОРПУСА	Черный

Таблица модификаций

№	Модификация	Мощность, Вт	Адаптер	угол	Температура, К	Цвет корпуса	Модель COB	Модель драйвера	Световой поток COB, Лм	CRI
1	Трековая панель LBG SM505T LED60S/930	60	602*152*55мм,	60°	4000	Черный	SMD 2835	BOKE	8160	90